



# STABILO®


## Merdevine na izvlačenje

- Dvodne merdevine od aluminijuma sa porubljenim gazištem za velike radne visine
- Kraci merdevina se mogu i posebno koristiti kao dve, prislone merdevine
- Profili kraka su od aluminijuma
- Porubljene, široke prečage garantuju bezbedno penjanje i stajanje
- Vođice i zakovice su od specijale legure aluminijuma
- Kraci merdevina klize jedan na drugom i imaju osigurače protiv odvajanja
- Čepovi nogara su od dvokomponentnog materijala. Osnova je od čvrstog materijala koji daje sigurnost nosivosti, a donja strana je od mekšeg materijala – zaštita protiv klizanja
- Slučajno razilaženje krakova sprečavaju samofiksirajuće kukice



Certificate  
**EN 131**  
Norm

|                     |             |        |        |        |        |      |
|---------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|------|
| Radna visina        | m <b>A</b>  | 3,90   | 4,70   | 5,50   | 6,35   |      |
| Radna visina        | m <b>A1</b> | 5,50   | 7,15   | 8,75   | 10,10  |      |
| Dužina sklopljenih  | m <b>C</b>  | 2,70   | 3,55   | 4,40   | 5,20   |      |
| Dužina razvučenih   | m <b>C1</b> | 4,40   | 6,05   | 7,75   | 9,15   |      |
| Broj prečaga        |             | 2x9    | 2x12   | 2x15   | 2x18   |      |
| Težina              | kg          | 9,6    | 13,5   | 19,2   | 25,5   |      |
| Parametri za prevoz | Dužina      | m      | 2,70   | 3,55   | 4,40   | 5,22 |
|                     | Širina      | m      | 0,43   | 0,43   | 0,43   | 0,43 |
|                     | Visina      | m      | 0,13   | 0,15   | 0,15   | 0,18 |
| Broj artikla        |             | 123121 | 123145 | 123169 | 123176 |      |



CombiSystem (sigurnosni pripadni elementi) na strani 112.

Kompatibilni elementi sa merdevinama:

CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Pripadni elementi:  
Čep za uzemljavanje  
113. str.

Broj artikla 123121