



Razmaknute protivpožarne merdevine sa platformama za stajanje

- Aluminijumske izrezbarene prečage dimenzije 30 x 30 cm ili
- Čelične prečage 30 cm
- Spoljašnja širina merdevine 52 cm
- Elementi su laki, ekonomični za prevoz
- Izbor boja: natur – ili eloksirani aluminijum, pocinkovani ili oplnjeni čelik u saglasnosti sa DIN 18799 i DIN 14094 i EN ISO 14122-4
- Montaža se vrši pomoću viljaka
- Naslon za ledja je obavezan elementat na visinama iznad 5 m
- Pripadajući elementi su na strani 49 - 51
- Tiple i viljci – potrebni za montiranje merdevine na zid - ne pripadaju kompletu



Važno: Držite se DIN 18799 i 14094 i EN ISO 14122-4 norma i propisa

- U saglasnosti sa EN ISO 14122-4 kod građevina iznad 3 m potrebna je montaža lednog naslona
- Kod razmaknutih merdevina je po EN ISO 14122-4 obavezna širina prelaznog balkona 1,60 m, a potrebna je izgradnja balkona za odmaranje na svakih 6 m.
- Požarne merdevine se moraju fiksirati uz zid na svakih 2 m
- Maksimalna dužina naređanih merdevina ukoliko se koriste i ledni nasloni može biti 10 m
- Kod građevina iznad 10 m potrebno je ugrađivanje platforme za odmaranje (na svakih 10 m potrebno je montiranje platforme za odmaranje)
- U slučaju montaže merdevina kao merdevina za exit po propisima DIN 14094 moraju se konsultovati stručnjaci požarne službe, potrebna je provera nosivosti i opreme.
- Umesto lednog naslona nudimo razne zaštitne sprave protiv padanja. Vidi stranu 53.

Standardni elementi pripadnih (sastavnih) delova	Aluminijum, eloksirani	Aluminijum, natur alu	Čelik, pocinkovan	Oplemenjen čelik V4A (1,4571)
	Broj artikla	Broj artikla	Broj artikla	Broj artikla
Merdevine (element) 1,96 m	813138	813190	813251	813329
Merdevine (element) 2,80 m	813145	813206	813268	813336
Merdevine (element) 3,64 m	813152	813213	813275	813343
Jednostran produžetak kraka	813169	813220	813282	813350
Leđni naslon-stremen (ø 700 mm)	816962	816979	816986	816993
Leđni naslon (dužina 3000 mm)	816924	816931	816948	816955
Fiksni zidni anker (udaljenost od zida 200 mm)	-	-	813312	813381
Leđni naslon-stremen za razmaknute merdevine	817037	817044	817051	817068
Leđni naslon-stremen, dupla širina	-	-	814234	814241

Visina građevine m	10,64	11,76	12,60	13,72	14,84	15,68	16,80	17,92	19,04
Dužina merdevina (sa produžetkom) m	11,90	13,02	13,86	14,98	16,10	16,94	18,06	19,18	20,30
Eloksirani aluminijum Broj artikla	813695	813701	813718	813725	813732	813749	813756	813763	813770
Aluminijum Broj artikla	813787	813794	813800	813817	813824	813831	813848	813855	813862
Pocinkovani čelik Broj artikla	813879	813886	813893	813909	813916	813923	813930	813947	813954
Oplemenjeni čelik V4A (1.4571) Broj artikla	813961	813978	813985	813992	814005	814012	814029	814036	814043
Merdevine (element) 1,96 m	-	1	-	2	4	3	-	-	-
Merdevine (element) 2,80 m	3	4	5	4	3	4	-	3	6
Merdevine (element) 3,64 m	1	-	-	-	-	-	5	3	1
Jednostran produžetak kraka	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fiksni zidni anker (udaljenost od zida 200 mm)	18	20	20	22	22	22	24	26	26
Leđni naslon-stremen (ø 700 mm)	7	8	9	9	9	11	12	12	13
Leđni naslon (dužina 3000 mm)	18	20	24	24	24	28	30	30	33
Leđni naslon-stremen za razmaknute merdevine	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Medu platforma	1	1	1	1	1	1	1	1	1

