


Pokretni, sigurnosni podest

- Merdevine sa gazištem sa jedne strane
- Dimenzija radne ploče 600 x 700 mm
- Širina gazišta 175 mm
- 4 komada samokočiona točka (Ø 125 mm), od toga dve sa kočnicama
- Na krajevima nogara plastični čepovi
- Rukohvat podesta od nerdjajućeg materijala
- U saglasnosti sa BGV D36 i BGI 637

Napomena:

Ukoliko je visina podesta iznad 1 m po propisu BGV 637 obavezna je ograda (rukohvat) sa obe strane. U saglasnosti sa gore navedenim ograde se naručuju kao obavezni pripadni elementi.



Radna visina	m A	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,90
Visina podesta	m B	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,90
Broj gazišta		3	4	5	6	7	8
Površina podesta	m	1,02 x 1,15	1,09 x 1,35	1,16 x 1,55	1,23 x 1,75	1,29 x 1,95	1,36 x 2,15
Težina	kg	31,0	34,0	37,0	40,0	43,0	47,0
Broj artikla		810458	810465	810472	810489	810496	810502

Ograda (rukohvat) (1 kom, i za desnu i za levu stranu)

Broj gazišta	3	4	5	6	7	8
Broj artikla	818706	818713	818720	818737	818744	818751
Rezervni delovi						
1 kom	točak ø 125 mm			točak ø 125 mm sa fiksirajućom kočnicom		
Broj artikla	819604			819611		



Broj artikla 810472