




Pokretni, sigurnosni podest

- Merdevine sa gazištem sa obe strane
- Dimenzija radne ploče 600 x 700 mm
- Širina gazišta 175 mm
- 4 komada samokočiona točka (Ø 125 mm), od toga dve sa kočnicama
- Na krajevima nogara plastični čepovi
- Rukohvat podesta od nerdjajućeg materijala
- U saglasnosti sa BGV D36 i BGI 637

Napomena:

Ukoliko je visina podesta iznad 1 m po propisu BGV 637 obavezna je ograda (rukohvat) sa obe strane. U saglasnosti sa gore navedenim ograde se naručuju kao obavezni pripadni elementi.



Radna visina	m A	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,90
Visina podesta	m B	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,90
Broj gazišta		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Površina podesta	m	1,02 x 1,44	1,09 x 1,72	1,16 x 2,00	1,23 x 2,28	1,29 x 2,56	1,36 x 2,84
Težina	kg	34,0	38,0	42,0	46,0	51,0	57,0
Broj artikla		810571	810588	810595	810601	810618	810625

Ograda (rukohvat) (1 kom, i za desnu i za levu stranu)							
Broj gazišta		3	4	5	6	7	8
Broj artikla		818706	818713	818720	818737	818744	818751
Rezervni delovi							
1 kom		točak ø 125 mm		točak ø 125 mm sa fiksirajućom kočnicom			
Broj artikla		819604		819611			



Broj artikla 810595