




Kompaktni i kombinovani sigurnosni podest

- Podest sa gazištem sa jedne strane
- Inovacije na polju stabilnosti
- Gazište za stajanje dimenzije 650 x 600 mm
- Nudi se u raznim varijantama širine osnove. Pogodan za uzane prostore kao i za radove na neravnim terenima
- Gazišta su izrezbarena, širine 80 mm
- Rukohvat sa obe strane, ograda sa sve tri strane
- Idealne za radove u halama gde je radna visina veća od 4 metra, a potrebna širina prostora za prolaz između mašina je 820 mm



Stabilnost
zahvaljujući
balast tegu

Certificate
EN 131
Norm



Broj artikla 833037

Broj artikla 833037

Radna visina	m A	3,10	3,38	3,65	3,88	4,11	3,88	4,11	4,35	4,77	4,35	4,77	5,28
Visina podesta	m B	1,10	1,38	1,65	1,88	2,11	1,88	2,11	2,35	2,77	2,35	2,77	3,28
Potpuna visina + ograda	m	2,10	2,38	2,65	2,88	3,11	2,88	3,11	3,35	3,77	3,35	3,77	4,28
Broj gazišta		5	6	7	8	9	8	9	10	12	10	12	14
Širina	m	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07
Dužina	m	1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,61	1,72	1,84	2,05	1,84	2,05	2,30
Težina (bez balast tegova)	kg	37,0	38,0	39,0	44,0	45,0	47,0	48,0	49,0	51,0	50,0	52,0	54,0
Balast tegovi	kg	20,0	40,0	60,0	60,0	80,0	20,0	20,0	40,0	60,0	0,0	0,0	20,0
Broj artikla		833006	833013	833020	833037	833044	833143	833150	833167	833174	833358	833365	833372