





ProTec[®] XS-P
System

Aluminijumska platformska skela

- Idealno rešenje za radove koji zbog velike dohvatne površine zahtevaju veliku površinu gazišta
- Velika površina za stajanje (3,6m²) pruža komfornost radnicima za rad i za potrebne alate
- Ispitana od strane TUV/GS, zadovoljava norme EN 1004, nosivost skele 200 kg/m² (ukupna nosivost 720 kg)
- Radne platforme su sa prolazom (2,00 x 0,60 m)
- Radne platforme se mogu postaviti na bilo koju prečagu – razmak između prečaga je 250 mm
- Radna platforma je izradjena od blažuljke, otporna na vodu, neklizajuća
- Skela se sastavlja i rastavlja bez korišćenja alata
- Koriste se točkovi sa podešavanjem visine i kočnicama – skela je pogodna za rad i na neravnim terenima.
- Ukupno 8 točkova – svi sa kočnicama
- Mogućnost korišćenja i kao 2 zasebne pokretne skele

Važno upozorenje: U zavisnosti od montažnih varijacija obavezno je korišćenje balastnih tegova (dodatna oprema). Podaci o broju potrebnih balastnih tegova se nalaze u uputstvu za montažu i održavanje ili na internet sajtu proizvođača

Radna visina	m A	2,90	3,70
Visina radne platforme	m B	0,90	1,70
Visina skele	m C	1,80	2,80
Elementi sistema:	Broj art.	920201	920218
Sklopiva jedinica(vertikalni+sklopivi ram)	915009	2	2
Točak ø 125 mm	714107	8	8
Radna platforma 2,00 x 0,60 m bez prolaza	911018	3	2
Radna platforma 2,00 x 0,60 m	911001	-	1
Vertikalni okvir 1 m	915023	-	4
Gelender	912206	-	2
Rukohvat, spojni gelender	911247	2	2
Ukupna težina kg		89,4	106,4



Broj artikla 920218