


STABILO[®] System

Aluminijumske pokretne skele – serija 100

- Ispitane od strane TÜV/GS, zadovoljava norme EN 1004, nosivost skele 200 kg/m² (kategorija skele: grupa 3)
- Univerzalna pokretna skela za radove do 14,00 m radne visine
- Sastavljena skela po potrebi može da se pomera vodoravno na osnovi
- Osnova skele je izrađena od čelika
- Radne platforme se mogu postaviti na bilo koju prečagu – razmak između prečaga je 250 mm, mogu da se postave i između poprečnih dijagonala
- Radna platforma je izrađena od blažuljke, otporna na vodu, neklizajuća
- Koriste se točkovi sa podešavanjem visine i kočnicama – skela je pogodna za rad i na neravnim terenima
- Stabilizatori – podupirači su potrebni na visinama iznad 7,4 metra. Montiraju se brzo, jednostavno, skeli daju potrebnu sigurnost i bezbednost.
- Dužina radne platforme 2,00 m , 2,50 m ili 3,00 m
- Širina radne platforme 0,75 m

Elementi sistema
na strani 84.



Važno upozorenje: U zavisnosti od montažnih varijacija obavezno je korišćenje balastnih tegova (dodatna oprema). Podaci o broju potrebnih balastnih tegova se nalaze u uputstvu za montažu i održavanje ili na internet sajtu proizvođača.

73 100		Dužina polja 2,00 m – širina polja 0,75 m								
Radna visina	m A	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Visina radne platforme	m B	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
Visina skele	m C	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Ukupna težina	kg	116,0	127,0	134,0	178,0	192,0	216,0	227,0	254,0	266,0
Broj artikla		731050	731067	731074	731081	731098	731104	731111	731128	731135

74 100		Dužina polja 2,50 m – širina polja 0,75 m										
Radna visina	m A	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Visina radne platforme	m B	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Visina skele	m C	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Ukupna težina	kg	127,0	141,0	148,0	197,0	214,0	238,0	252,0	284,0	298,0	305,0	319,0
Broj artikla		741059	741066	741073	741080	741097	741103	741110	741127	741134	741141	741158

75 100		Dužina polja 3,00 m – širina polja 0,75 m										
Radna visina	m A	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Visina radne platforme	m B	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Visina skele	m C	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Ukupna težina	kg	143,0	158,0	165,0	225,0	246,0	270,0	284,0	328,0	343,0	350,0	365,0
Broj artikla		751461	751560	751669	751768	751867	751966	751065	751164	751263	751362	751409