


STABILO® System

Aluminijumske pokretne skele – serija 500

- Ispitan od strane TÜV/GS, zadovoljava norme EN 1004, nosivost skele 200 kg/m² (kategorija skela: grupa 3)
- Idealno rešenje za radove koji zahtevaju veliku radnu površinu, čak i na radnim visinama od 14,00 m
- Osnova skele je izrađena od čelika
- Pogodne za vanjsku i unutrašnju upotrebu
- Radne platforme se mogu postaviti na bilo koju prečagu – razmak između prečaga je 250 mm, mogu da se postave i između poprečnih dijagonala
- Radna platforma je izradjena od blažuljke, otporna na vodu, neklizajuća
- Površina radne platforme je 4 m² (dvostruka širina) daje veliku sigurnost i bezbednost pri radu
- Koriste se točkovi sa podešavanjem visine i kočnicama – skela je pogodna za rad i na neravnim terenima
- Stabilizatori – podupirači su potrebni na visinama iznad 8,4 metra. Montiraju se brzo, jednostavno, skeli daju potrebnu sigurnost i bezbednost.
- Dužina radne platforme 2,00 m, 2,50 m ili 3,00 m
- Širina radne platforme 1,50 m



Elementi sistema
na strani 84.



Broj artikla 735058

Broj artikla 735089

Važno upozorenje: U zavisnosti od montažnih varijacija obavezno je korišćenje balastnih tegova (dodatna oprema). Podaci o broju potrebnih balastnih tegova se nalaze u uputstvu za montažu i održavanje ili na internet sajtu proizvođača.

73 500		Dužina polja 2,00 m – širina polja 1,50 m								
Radna visina	m A	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Visina radne platforme	m B	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
Visina skele	m C	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Ukupna težina	kg	151,0	166,0	178,0	224,0	275,0	287,0	302,0	348,0	364,0
Broj artikla		735058	735065	735072	735089	735096	735102	735119	735126	735133

74 500		Dužina polja 2,50 m – širina polja 1,50 m										
Radna visina	m A	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Visina radne platforme	m B	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Visina skele	m C	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Ukupna težina	kg	165,0	183,0	195,0	249,0	303,0	315,0	333,0	387,0	405,0	417,0	435,0
Broj artikla		745057	745064	745071	745088	745095	745101	745118	745125	745132	745149	745156

75 500		Dužina polja 3,00 m – širina polja 1,50 m										
Radna visina	m A	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Visina radne platforme	m B	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Visina skele	m C	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Ukupna težina	kg	187,0	206,0	218,0	289,0	347,0	359,0	378,0	449,0	468,0	480,0	499,0
Broj artikla		755438	755537	755667	755766	755865	755964	755063	755162	755261	755360	755148