


STABILO[®] System

Aluminijumske pokretne skele – serija 5000

- Ispitane od strane TÜV/GS, zadovoljava norme EN 1004, nosivost skele 200 kg/m² (kategorija skela: grupa 3)
- Idealno rešenje za radove koji zahtevaju veliku radnu površinu, čak i na radnim visinama od 14,00 m
- Osnova skele je izrađena od čelika
- Pogodne za vanjsku i unutrašnju upotrebu
- Radne platforme se mogu postaviti na bilo koju prečagu – razmak između prečaga je 250 mm, mogu da se postave i između poprečnih dijagonala
- Površina radne platforme je 4 m² (dvostruka širina) daje veliku sigurnost i bezbednost pri radu
- Stabilizatori – podupirači su potrebni na visinama iznad 8,4 metra. Montiraju se brzo, jednostavno, skeli daju potrebnu sigurnost i bezbednost
- Dužina radne platforme 2,00 m , 2,50 m ili 3,00 m
- Širina radne platforme 1,50 m

Elementi sistema
na strani 84.



Važno upozorenje: U zavisnosti od montažnih varijacija obavezno je korišćenje balastnih tegova (dodatna oprema). Podaci o broju potrebnih balastnih tegova se nalaze u uputstvu za montažu i održavanje ili na internet sajtu proizvođača.

73 5000		Dužina polja 2,00 m – širina polja 1,50 m								
Radna visina	m A	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Visina radne platforme	m B	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Visina skele	m C	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Ukupna težina	kg	121,0	165,0	180,0	226,0	246,0	258,0	274,0	319,0	335,0
Broj artikla		739025	739056	739063	739070	739087	739094	739100	739117	739124

74 5000		Dužina polja 2,50 m – širina polja 1,50 m										
Radna visina	m A	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
Visina radne platforme	m B	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Visina skele	m C	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Ukupna težina	kg	134,0	178,0	196,0	250,0	268,0	284,0	302,0	356,0	374,0	386,0	404,0
Broj artikla		749024	749055	749062	749079	749086	749093	749109	749116	749123	749130	749147

75 5000		Dužina polja 3,00 m – širina polja 1,50 m										
Radna visina	m A	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
Visina radne platforme	m B	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Visina skele	m C	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Ukupna težina	kg	157,0	169,0	188,0	275,0	294,0	322,0	341,0	412,0	431,0	443,0	462,0
Broj artikla		759023	759054	759061	759078	759085	759092	759108	759115	759122	759139	759146