



Most (od lakih metala)

- Fiksni ili pokretni most za savladanje prepreka (standard DIN EN ISO 14122)
- Dubina gazišta 700 mm, po potrebi izradujemo i druge dimenzije
- Širina gazišta 600 – 800 – 1000 mm
- Po potrebi stepenice izradujemo i od rešetkastog / perforisanog materijala
- Rukohvat sa jedne strane i ograda. Rukohvat sa druge strane se može naručiti
- Rukohvati imaju štitnik za koleno - kod nagiba od 45°
- Ograda oko platforme je visine 1100 mm, snabdevena sa štitnikom za koleno
- Mobilna varijanta ima 2 stabilne osnove i četiri točka. (Između gazišta potrebno je montirati dva ukrućenja)
- Fiksiranje mosta za tlo se vrši pomoću šrafa
- Transportovanje u paketima
- Prilikom narudžbe molimo Vas da nam dostavite unutrašnju visinu (parametar I na slici – desno)

Nagib 45°

Broj gazišta		4	5	6	7	8	9	10
Unutrašnja visina I	mm	608 - 822	823 - 1037	1038 - 1252	1253 - 1467	1468 - 1682	1683 - 1897	1898 - 2112
Dužina platforme A	mm	700	700	700	700	700	700	700
Širina nagiba D	mm	1892 - 2321	2322 - 2751	2752 - 3181	3182 - 3611	3612 - 4041	4042 - 4471	4472 - 4901
Širina gazišta B 600 mm	Broj artikla	826039	826046	826053	826060	826077	826084	826091
Širina gazišta B 800 mm	Broj artikla	826237	826244	826251	826268	826275	826282	826299
Širina gazišta B 1000 mm	Broj artikla	826435	826442	826459	826466	826473	826480	826497
Druga ograda po posebnoj narudbini		826633	826640	826657	826664	826671	826688	826695

Nagib 60°

Broj gazišta		4	5	6	7	8	9	10
Unutrašnja visina I	mm	713 - 962	963 - 1212	1213 - 1462	1463 - 1712	1713 - 1962	1963 - 2212	2213 - 2462
Dužina platforme A	mm	700	700	700	700	700	700	700
Širina nagiba D	mm	1507 - 1795	1796 - 2084	2085 - 2373	2374 - 2661	2662 - 2950	2951 - 3239	3240 - 3527
Širina gazišta B 600 mm	Broj artikla	826831	826848	826855	826862	826879	826886	826893
Širina gazišta B 800 mm	Broj artikla	827036	827043	827050	827067	827074	827081	827098
Širina gazišta B 1000 mm	Broj artikla	827234	827241	827258	827265	827272	827289	827296
Druga ograda po posebnoj narudbini		827432	827449	827456	827463	827470	827487	827494

Izbor gazišta:

Širina gazišta B	mm	600	800	1000
Rešetkasto, čelično gazište	Broj artikla	823908*	823915*	823922*
Gazište od perforisane, čelične ploče	Broj artikla	823939*	823946*	823953*
* Naručiti posebno				

Produženje platforme:

Širina gazišta B mm		600	800	1000
Produženje platforme, aluminijum 225 mm*	Broj artikla	827609	827616	827623
Produženje ograde za 225 mm	Broj artikla	827630	827630	827630
* Maksimalno produženje platforme 3010 mm				

Mobilna varijanta:

Mobilna varijanta	Broj artikla	827708
-------------------	---------------------	---------------

Sastoji se od: 2 dijagonale i 4 točka (Ø 160 mm)
Kao dupuna potrebna su 2 stabilizatora

Prilikom slanja pojedinačnih narudžbi, molimo Vas da nam dostavite i sledeće podatke:

Gazišta:

Izrezbareni aluminijum (standardni)

Čelično, rešetkasto gazište

Čelična, perforisana ploča

Broj gazišta _____ kom..

Ostali parametri:

Željeni nagib α : _____ °

Širina gazišta B: _____ mm

Dubina gazišta W: _____ mm

Dužina platforme A: _____ mm

Unutrašnja visina I: _____ mm

Unutrašnji razmak gore H: _____ mm

Unutrašnji razmak dole G: _____ mm

Širina nagiba (ukoliko stepen nagiba nije poznat) D: _____ mm

Dimenzija gazišta zajedno sa rukohvatom F: _____ mm

Ograda/rukohvat:

Levi rukohvat

Desni rukohvat

Leva ograda

Desna ograda

Pripadajući elementi (koji nisu uključeni u cenu):

Most sa dve dijagonale i 4 točka (Ø 160 mm)

Ostale napomene: _____

